



Codice prodotto
D501473NANT



Info

Splitter DMX 4 OUT

Lo splitter DD-4WM è uno splitter DMX a 4 uscite con pass-through DMX che supporta le comunicazioni bidirezionali per il rilevamento, l'indirizzamento e il controllo DMX. Questa unità prende il segnale DMX in ingresso e divide il segnale in 4 canali di uscita separati. Tutte le 4 porte di uscita sono dotate di driver di uscita indipendente per potenziare il segnale DMX. Ingressi/uscite DMX isolati.

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	12/24 VDC
Potenza d'ingresso	4,5 W
Protocolli	DMX512 Control
Connessioni in uscita	4 connettori da 3-pin
DMX Ingressi	1
DMX Collegamento passante	1
DMX Uscite	4
Grado di protezione IP	IP 20

Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -10C° a +35C°
Temperatura di stoccaggio	da -20C° a +70C°

Caratteristiche fisiche

Housing Material	Aluminio
Colore di finitura	Rivestimento in polvere, Nero
Connettore	Morsetti a vite a compressione
Montaggio	Montaggio a parete
Peso	0,45 kg

Specifiche



Dimensioni (mm.)

